

Моторні оливи для легкових автомобілів	Тара, л	РРЦ, €/шт.
DynaPower Synth SAE 5W-30 Синтетична низькозольна моторна олива для сучасних бензинових та дизельних автомобілів концерну VAG, в тому числі дизельних Porsche, конструкція яких ідентична VW, найновіших моделей Mercedes-Benz, BMW та ін. Технологія LowSAPS гарантує максимальний ресурс сажових фільтрів DPF. ACEA C3; VW 504 00/507 00 (включає VW 503 01); MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30	1 5 20 60 208	7,52 35,-- 122,80 361,20 1193,92
DynaPower Synth R SAE 5W-30 Синтетична низькозольна моторна олива для сучасних бензинових та дизельних автомобілів Renault. Технологія присадок LowSAPS забезпечує сумісність з системами нейтралізації вихлопних газів та гарантує максимальний ресурс сажових фільтрів DPF. Формула забезпечує чистоту двигуна, легкий пуск, подовжені інтервали заміни. ACEA C4; Renault RN0720; MB 226.51, 229.51; Fiat 9.55535-S4	1 5 20 60 208	7,-- 32,-- 115,-- 330,-- 1100,--
DynaPower Longlife 2 SAE 0W-30 Повністю синтетична моторна олива зі зниженою високотемпературною в'язкістю HTHS для дизельних двигунів VW R5 2.5 TDI та V10 5.0 TDI з насосом-форсунками для подовжених інтервалів заміни відповідно до VW WIV. Може застосовуватись у сучасних бензинових автомобілях японського та корейського виробництва. ACEA A1/B1, A5/B5; VW 503 00, 506 00/506 01; Fiat 9.55535-G1	1000 <small>(на розлив)</small>	9,-- /л
DynaPower Premium C3 SAE 5W-40 Синтетична низькозольна моторна олива для більшості сучасних німецьких авто, також GM, Renault, Fiat тощо. Технологія присадок LowSAPS забезпечує сумісність з системами нейтралізації вихлопних газів, зокрема сажовими фільтрами DPF. Формула гарантує чистоту двигуна, легкий пуск, довгі інтервали заміни. ACEA A3/B4, C3; API SN/CF; MB 229.51/229.31/226.5; VW 502.00/505.00/505.01; BMW Longlife-04; GM dexos2; Renault RN 0710/0700; Ford WSS-M2C 917-A; Fiat 9.55535-S3; Porsche A40	1 5 20 60 208 1000 <small>(на розлив)</small>	6,48 29,84 103,20 303,-- 1002,56 4,70 /л
DynaPower Premium M SAE 5W-40 Синтетична моторна олива з традиційною технологією присадок з найвищим рівнем допусків для бензинових двигунів, а також дизельних без сажового фільтра DPF. Має підвищені протизносні характеристики, виразну протидію відкладенням та нагару, гарантує легкий запуск взимку. ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.5/226.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Renault RN0710/RN010; PSA B71 2296; GM-LL-B-025; Porsche A40	1 5 20 60 208	6,20 29,-- 100,-- 290,-- 965,--
DynaPower Premium SAE 5W-40 Синтетична моторна олива традиційної технології присадок для старших автомобілів переважно до 2004 р.в. Ефективно протидіє зносу та небажаним відкладенням, має виразні протизадирні характеристики. ACEA A3/B4; API SM/CF; MB 229.3; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-98; Opel GM-LL-B-025; RN 0700/0710	1 5 20 60 208	5,80 26,10 89,-- 260,-- 854,--
DynaPower Premium F SAE 5W-30 Синтетична моторна олива зі зниженою високотемпературною в'язкістю HTHS з виразними характеристиками економії пального. Розроблена для двигунів Ford, Volvo, Jaguar, Land-Rover, підходить для багатьох азіатських марок. ACEA A1/B1, A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-C, WSS-M2C 913-D; Jaguar; Renault RN 0700	1 5 20 60 208	6,50 30,-- 104,-- 300,-- 1050,--
DynaPower Basic Plus SAE 10W-40 Напівсинтетична моторна олива з покращеними характеристиками, зокрема відмінними низькотемпературними показниками, захистом від зносу, протидії відкладенням, нейтральністю до прокладок/ущільнювачів. ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.1; VW 505 01/505 00; Renault RN 0700	1 5 20 60 208 1000 <small>(на розлив)</small>	5,05 23,52 76,80 223,80 700,-- 3,30 /л
DynaPower Turbo Diesel SAE 10W-40 Напівсинтетична моторна олива для дизельних та турбодизельних двигунів з покращеними абсорбуючими властивостями, відмінними низькотемпературними показниками, захистом від зносу, протидією відкладенням, нейтральністю до прокладок/ущільнювачів та сумісністю з біопаливом. ACEA B4; API SN/CF; MB 229.1; VW 505 00; Renault RN 0700	1 5 20 60 208 1000 <small>(на розлив)</small>	4,60 21,-- 70,-- 200,-- 650,-- 2,90 /л
DynaPower Racing SAE 5W-50 Повністю синтетична моторна олива з підвищеною в'язкістю за робочої температури для захисту двигуна в умовах максимальних обертів та термонавантажень, наприклад в автоспорті. Має видатні показники термостабільності, високу міцність масляної плівки, гарантує чистоту двигуна. ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3; VW 502 00/505 00; Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2; Porsche A40	1 5 20 60	6,43 30,41 100,-- 290,--
DynaPower Reserve SAE 10W-50 Напівсинтетична моторна олива з підвищеною в'язкістю за робочої температури. Рекомендується для двигунів, що працюють на зрідженому газі та авто з великим пробігом. Має видатні показники термостабільності, високу міцність масляної плівки, гарантує чистоту двигуна. ACEA A3/B3; API SM/CF	1 5 20 60 208 1000 <small>(на розлив)</small>	5,30 24,50 82,-- 240,-- 770,-- 3,-- /л
Моторні оливи для вантажних автомобілів та змішаних парків	Тара, л	РРЦ, €/шт.
DynaPower TD Alpha LA SAE 5W-30 Синтетична низькозольна моторна олива класу USHPD для найсучасніших вантажних автомобілів з двигунами класів Euro V та Euro VI з сажовими фільтрами DPF. ACEA E4, E6, E7, E9; API CJ-4; MB 228.51; Volvo VDS-4; Renault VI- RLD-3; MAN M 3271-1/3477/3677; Scania Low Ash; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; MTU MTL 5044 Typ 3.1; Detroit Diesel DDC 93K218; Mack EO-O Premium Plus; DEUTZ DQC IV-10 LA	20 60 208	116,79 344,24 1150,84

Моторні оливи для вантажних автомобілів та змішаних парків	Тара, л	РРЦ, €/шт.
DynaPower TD Ultra LA SAE 10W-40 Олива класу USHPD зі спеціальною низькозольною технологією присадок для нових дизельних вантажних авто Euro IV, V, VI, оснащених системами нейтралізації вихлопних газів SCR, EGR, сажовими фільтрами DPF. Має прекрасні низькотемпературні властивості, стійкість до окислення, запас ресурсу для довгих інтервалів заміни. ACEA E6/E7/E9; API CI-4/CH-4/CG-4; MB 228.51; MAN M 3477/3271-1; Deutz DQC IV-10 LA; Volvo VDS-3; Scania Low Ash; Renault VI-RXD; MTU Type 3.1, DDC BR 2000/4000; Caterpillar ECF-1a	20 60 208	86,75 253,60 833,02
DynaPower TD Ultra SAE 10W-40 Олива класу UHPD з високим вмістом спецприсадок для протидії загущенню масла сажею під час найдовших інтервалів заміни для авто Euro IV, V, не оснащених системами нейтралізації вихлопних газів. ACEA E4/E7; API CI-4; MB 228.5; MAN M 3277/3377; Volvo VDS-3; DEUTZ DQC III-10; Global DHD-1; Renault RVI-RLD-2/ RXD; Caterpillar ECF-1a/ECF-2; IVECO T3 E4; Cummins CES 20078; Mack EO-M Plus/EO-N Premium Plus	5 20 60 208	26,50 90,-- 254,-- 831,--
DynaPower TD Extra SAE 10W-40 Універсальна напівсинтетична олива класу SHPD для змішаних парків дизельних вантажних автомобілів, яка також може застосовуватись в бензинових авто, в тому числі легкових в рамках допусків/стандартів. Забезпечує надійний захист від зносу, відмінну чистоту двигуна, легкий запуск взимку. ACEA A3/B4, E7; API CI-4/SL; MB 228.3/229.1/235.28; Renault VI RLD/RLD-2; Global DHD-1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Caterpillar CAT ECF-1a/ECF-2; Cummins DES 20071/-2/-6/-7/-8; MTU Typ 2, DDC BR 2000/4000; Deutz DQC III-05	1 5 20 60 208 1000 (на розлив)	5,-- 22,65 78,-- 226,-- 736,-- 3,47 /л
DynaPower TD Plus SAE 15W-40 Мінеральна олива класу SHPD для змішаних парків дизельних та бензинових вантажних автомобілів. Забезпечує надійний захист від зносу, відмінну чистоту двигуна протягом довгих інтервалів заміни. ACEA A3/B4, E7; API SL/CI-4; Global DHD-1; MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; MACK EO-M Plus; Allison C4; CAT ECF-1a/ECF-2, Renault RVI RLD/RLD-2; MTU DDC BR 2000, 4000; MTU Typ 2; ZF TE-ML 07C	20 60 208	75,50 220,-- 715,--
DynaPower TD Trans SAE 15W-40 Універсальна мінеральна олива для змішаних парків. Забезпечує надійний захист від зносу, протидію низько- на високотемпературним відкладенням, відмінну чистоту двигуна. ACEA A3/B3, E2; API SJ/CH-4; MB 228.3/229.1; MAN 271; Volvo VDS; VW 505 00/501 01	20 60 208	72,-- 208,-- 676,--
Оливи для сільськогосподарської техніки	Тара, л	РРЦ, €/шт.
DynaPower Traktorol SAE 10W-30, SAE 10W-40 Універсальна олива типу STOU (Super Tractor Oil Universal) для двигунів, трансмісій, гідравлічних систем, мокрих гальм, зчеплень та інших агрегатах тракторів, комбайнів та спеціалізованої техніки. ACEA E3; API SF/CG-4, API GL-4; SAE 10W-30, SAE 80W-90; HVLP-D; Ford ESN-M2C-134 D/86 B/159-B/C; Allison C4; New Holland 82009202; CAT TO-2; Case IH MS 1204/1206/1207/1209; CNH MAT 3525/3526; John Deere JDM J20 C/ J27; Massey Ferguson M1135/1139/1144/1145; New Holland NH 030 C/410 B; Sperry Vickers/Eaton M2950-S/I-280-S; SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid; ZF TE-ML 03A/05K/06B/06C/07B/07D	20 60 208 1000 (на розлив)	74,-- 216,-- 706,-- 3,25 /л
DynaPower Utto Super SAE 80W-85 Універсальна трансмісійна олива типу UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) для трансмісій, гідравлічних систем, мокрих гальм тракторів, комбайнів та спеціалізованої техніки. API GL4, API GL5 agro; SAE 10W-30, SAE 80W-85; HVLP-D; AGCO Powerfluid 821 XL, Q-186 White farm; Allison C4; Case IH MS 1206/1207/1209/1210/1230/1317; CAT TO-2, CLAAS/Renault; Fendt (крім Vario); Ford ESN-M2C134-D/86-B/C; CNH MAT 3505/3506/3509/3510/3525/3526; John Deere JDM J20 C/D; New Holland A 2-C-200.00/201.00, NH 410B; Komatsu (мокрі гальма); Kubota UDT; Massey Ferguson M 1135/1141/1143/1145; Same-Deutz-Fahr; Volvo WB 101; ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F	20 60 208 1000 (на розлив)	84,-- 246,-- 810,-- 3,75 /л
Антифризи (концентрати)	Тара, л	РРЦ, €/шт.
DynaPower Antifreeze Blue Концентрат антифризу на основі етиленгліколю для систем охолодження двигунів внутрішнього згорання. Не містить амінів, нітритів, фосфатів. Розведення з водою в пропорції 1:1 забезпечує захист від замерзання до -38°C. Колір – синьо-зелений. VW TL 774-C (G11); MAN 324 NF; MB 325.0; MTU MTL 5048; Liebherr MD1-36-130; ASTM D 3306, D 4985; BS 6580:2010; AFNOR N FR 15-601	1,5 5 20 60 208 1000 (на розлив)	6,61 20,-- 72,-- 209,-- 650,-- 3,-- /л
DynaPower Antifreeze Green Концентрат антифризу на основі етиленгліколю для систем охолодження двигунів внутрішнього згорання. Не містить амінів, нітритів, фосфатів. Розведення з водою в пропорції 1:1 забезпечує захист від замерзання до -37°C. Колір – зелений. VW TL 774-C (G11); MAN 324 NF; MB 325.0; ASTM D 3306, D 4985; BS 6580:2010; AFNOR N FR 15-601	1000 (на розлив)	3,13 /л
DynaPower Antifreeze Red Концентрат антифризу довготривалої дії на основі етиленгліколю для систем охолодження двигунів внутрішнього згорання. Не містить амінів, нітритів, фосфатів. Розведення з водою в пропорції 1:1 забезпечує захист від замерзання до -40°C. Колір – червоно-бузковий. VW 774-F (G12+); MB 325.3; Ford ESD M97B49-A/ESE M97B49-A/WW5-M97 B 44-D; GM 1899 M, QL 130100, US 6277 M; MAN 324 SNF; Volvo; Renault 41-001-D; DAF 74002; Cummins 85T8-2/90T8-4; John Deere H 24 B1/C1; Cat EC-1; Mack 014GS 17004; Leyland Trucks LTS 22 AF 10	1,5 5 20 60 208 1000 (на розлив)	7,30 22,50 82,-- 240,-- 740,-- 3,53 /л
DynaPower Antifreeze Pink Концентрат антифризу нового покоління для автомобілів групи VAG на основі етиленгліколю та гліцерину з присадками технології SI-OAT. Не містить сульфатів, амінів, нітритів, фосфатів, боратів. Розведення з водою в пропорції 1:1 забезпечує захист від замерзання до -37°C. Колір – рожевий. VW TL 774-J (G13); ASTM D 3306; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16	1,5	7,40

Трансмiсійнi оливи	Тара, л	РРЦ, €/шт.
ДинаPower Gear Synth SAE 75W-90 Синтетична трансмісійна олива для механічних КПП, роздавальних коробок, мостів та редукторів. API GL4/GL5; API MT-1; MB 235.8; Volvo 97312; MAN 341/342; Scania STO 1:0; Renault B0032/3; Mack GO-J; Arvin Meritor 076-N; MIL -L-2105 E; ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/12M/16F/17B/19C/21A	1000 (на розлив)	8,65 /л
ДинаPower Gear Plus SAE 80W-90 Універсальна трансмісійна олива для механічних КПП, роздавальних коробок, мостів та редукторів. API GL4/GL5; API MT-1; MB 235.0; Scania STO 1:0; DAF; MAN 341 Typ E-2/Z-2, MAN 342 Typ M-2; Renault; IVECO; Arvin Meritor 076-A/076-D, Mack GO-J; ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A	20 60 208	107,40 315,-- 1046,--
ДинаPower Gear HYP SAE 80W-140 Універсальна трансмісійна олива для гіпоїдних передач, механічних КПП, роздавальних коробок, мостів та редукторів. API GL4; MB 235.28; MAN 341 Typ Z-5; Volvo 97307; ZF TE-ML 01E/02E/16P	20	108,--
ДинаPower Gear Longlife SAE 75W-80 Синтетична енергоощадна трансмісійна олива для механічних КПП легкових та легких комерційних автомобілів з максимально тривалими інтервалами заміни. API GL4; MB 235.28; MAN 341 Typ Z-5; Volvo 97307; ZF TE-ML 01E/02E/16P	20 60	158,-- 465,--
ДинаPower Gear Truck M SAE 75W-80 Повністю синтетична трансмісійна олива для механічних та роботизованих коробок передач вантажних автомобілів і автобусів, що оснащені коробками передач ZF з інтардером. API GL4; MB 235.28; MAN M 341 Typ Z-5; Volvo 97307; Voith Retarder Typ B; ZF TE-ML 01E/02E/16P	20	206,--
ДинаPower Gear THS SAE 75W-90 Повністю синтетична гіпоїдна олива для редукторів і мостів вантажних автомобілів та автобусів для найтриваліших (до 400 000 км) інтервалів заміни. API GL5; John Deere JDM J11 E/ G; MAN 342 Typ S1; MB 235.8; Scania STO 1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 05A/07/08/12B/16F/17B	20 60	250,-- 740,--
ДинаPower ATF Dex 3 Рідина для АКПП та гідравлічних систем, що відповідає вимогам GM DEXRON III-H. GM DEXRON III-H; Ford Mercon; MB 236.1/5/6/7/9; MAN 339 Typ V-1/Z-1; Volvo 97340/97341; Caterpillar TO-2; Allison C4/ TES 389; Voith H55.6335.3x (G607); ZF TE-ML 03D/04D/14A	20 60	98,-- 285,--
ДинаPower ATF Dex 6 Рідина для АКПП та гідравлічних систем, що відповідає вимогам GM DEXRON VI. DEXRON VI; Mercon LV; Aisin Warner JWS 3309/3324; BMW ETL-7045/7045E/8027; ETL-LA 2634; GM TASA; Ford WSS-M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A; Honda ATF DW-1/Z-1; Hyundai/KIA SP-IV; Mazda ATF; MB 236.1/4/5/7/8/9; Mitsubishi ATF J2/J3/PA/SP-IV; Nissan Matic C/D/J/K/S; Porsche ATF 3403-M115/Type IV; Subaru ATF-5AT/ATF-HP; Toyota ATF D-II/T-III/T-IV/WS; Voith 55.6335; VW G-052-162/G-055-025-A2; Volvo 1161540/97340; ZF TE-ML 11A/11B/18FL/19FL/24A/30/4HP 20/5HP	20 60 208	125,-- 370,-- 1250,--
ДинаPower ATF JPN Синтетична рідина для АКПП автомобілів переважно японських та корейських виробників. DEXRON III-G; Aisin Warner JWS 3309/3324, Allison C4; BMW 7045E; Chrysler ATF 4+; Honda Ultra Z1; Hyundai/KIA SP-IV; Isuzu Besco ATF II/III; Jaso M 315 Type 1A; Mazda M-V; MB 236.6/7/8/9/10; Subaru ATF; Nissan Matic C/D/J; Suzuki ATF/ATF Special; Toyota D-III/T-IV/WS; VW G-055-025; ZF TE-ML-09/11B	1000 (на розлив)	7,10 /л
ДинаPower ATF 14M Рідина для АКПП, що відповідає вимогам Mercedes-Benz для КПП типів NAG 1 і NAG 2 (7G-Tronic). GM DEXRON III-H; Jaso M 315 Type 1A; Allison C4; Chrysler ATF 3+; Ford WSS-M2C-922-A1; Honda ATF-Z1; MB 236.3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/91; Hyundai/KIA SP-IV; Isuzu Besco ATFII/III; Mitsubishi SP-IV/ATF J-2; Jaguar ATF3403 JLM 20238/20292/21044; Mazda M-III; Nissan Matic D/J/K/S; Subaru ATF HP; Suzuki ATF; Toyota D-II/T-IV; VW G-025-553/ G-052-162/G-052-990/G-055-025; Volvo 1161540; ZF TE-ML 11A/11B	1000 (на розлив)	5,95 /л
Гальмівна рідина	Тара, л	РРЦ, €/шт.
ДинаPower Brake Fluid DOT 4 Висоякісна гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та зчеплень. Суттєво перевищує вимоги DOT 4 за температурою кипіння: суха точка кипіння - 262°C, волога - 164° (норма DOT 4: 230°C та 155°C відповідно). DOT 4; SAE J 1704, SAE J 1703; FMVSS 116; ISO 4925 Class 4	1	7,30
Пластичні мастила	Тара, л	РРЦ, €/шт.
ДинаPower Dynafett EP 2 Універсальне мастило з літєвим загусником і протизадирними присадками для змащування підшипників кочення і ковзання в діапазоні температур від -30°C до 120°C, короткочасно до 140°C. KP 2 K-30; DIN 51502; NLGI 2	0,4 кг 15 кг 25 кг 180 кг	3,25 96,-- 137,25 828,--
ДинаPower Dynafett RL 2 Напівсинтетичне високотемпературне пластичне мастило на основі літєвого комплексу для підшипників кочення і ковзання. Містить EP-присадки. Колір - зелений. KP2P-30; MAN 284 Li-H2; Komatsu KES 07.881.1	0,4 кг 5 кг	5,30 60,40
ДинаPower Dynafett MS 2 Мастило на літєвій основі з додаванням дисульфиду молібдену. Застосовується для високонавантажених підшипників кочення і ковзання та вузлів тертя. Колір - чорний. KPF2K-30; Ford M1C 75-B	0,4 кг	4,--